

MADE BY **TELENOT**



FORMSCHÖNE SIGNALISIERUNG  
FÜR DEN AUSSENBEREICH  
**SIGNALGEBER**  
OPTISCH/AKUSTISCH

MODERNE  
**SIGNALISIERUNG**  
FÜR DEN  
AUSSENBEREICH



**Die Signalgeber** aus dem Hause TELENOT dienen in Gefahrenmeldeanlagen zur Alarmierung im Außenbereich mittels akustischen und optischen Signalen. Dies geschieht im Hause TELENOT unter Einhaltung aller sicherheitsrelevanten Anforderungen.

Dies ist dokumentiert durch die Anerkennung aller Signalgebertypen in der höchsten Sicherheitsklasse VdS-Klasse C durch den VdS-Schadenverhütung GmbH.

Durch die Verwendung von unterschiedlichsten Materialien und Designansätzen steht dem Kunden eine Variantenvielfalt zur Auswahl, welche die harmonische Einbindung der Signalgeber in jede Gebäudefassade ermöglicht.



**Focus Sicherheit  
Silber 2007**



Der LED-Kunststoffsignalgeber OAS wurde mit dem internationalen Designpreis Focus Sicherheit ausgezeichnet.

# BRILLANTE LED-LEUCHTKRAFT IM FORMSCHÖNEN KUNSTSTOFFGEHÄUSE

- Brillante Leuchtkraft durch matrixförmige Anordnung von 24 LED
- Einfache Montage und Installation
- Robustes, schlag- und wetterfestes, zweiteiliges Kunststoffgehäuse
- Kompakte Abmessungen (B106xH292xT151) mm
- Niedrige Stromaufnahme durch neue LED-Technik, bei optischem Signalgeber nur 90 mA
- Schutz gegen Umwelteinflüsse nach VdS 2110, Kl. IV
- Umweltklasse IP34
- Lautstarke Alarmierung mit 100 dBA
- VdS anerkannt Klasse C (G 106055 und G 106056)

Zur optischen Alarmierung dient eine Blitzlampe, bestehend aus einem Array von 24 LED mit hoher Leuchtkraft, die von einer Blitzschaltung angesteuert werden. Die akustische Alarmierung wird mittels eines elektromagnetischen Starkton-Hornlautsprechers mit Tongenerator realisiert.

Der Signalgeber besitzt ein stabiles, schlag- und wetterfestes, zweiteiliges Kunststoffgehäuse. Im Gehäuseoberteil befinden sich die Blitzlampe und der Lautsprecher. Im Gehäuseunterteil befindet sich die gesamte

Elektronik mit Tongenerator und Blitzschaltung auf einer gemeinsamen Platine, auf der auch die Anschlussklemmen und die Abschlusswiderstände zur Leitungsüberwachung angebracht sind.



OAS-R weiß  
mit roter Linse  
VdS-Kl. C G 106056  
Art.-Nr. 100059530

Nachrüstset für  
– Eckmontage 100059590



OAS-K weiß  
mit klarer Linse  
VdS-Kl. C G 106056  
Art.-Nr. 100059531

Nachrüstset für  
– Eckmontage 100059590



OAS-R silber  
mit roter Linse  
VdS-Kl. C G 106056  
Art.-Nr. 400059530

Nachrüstset für  
– Mastmontage 400059595  
– Eckmontage 400059590



OAS-K silber  
mit klarer Linse  
VdS-Kl. C G 106056  
Art.-Nr. 400059531

Nachrüstset für  
– Mastmontage 400059595  
– Eckmontage 400059590



AS weiß  
VdS-Kl. C G 106055  
Art.-Nr. 100059540

Nachrüstset für  
– Eckmontage 100059590



AS silber  
VdS-Kl. C G 106055  
Art.-Nr. 400059540

Nachrüstset für  
– Mastmontage 400059595  
– Eckmontage 400059590

OAS = Optisch-/Akustischer Signalgeber – AS = Akustischer Signalgeber – R = Linse rot – K = Linse klar – Alle Varianten sind auch mit Akku erhältlich.

## ELEGANTE SIGNALISIERUNG IN EDELSTAHL-/ZINKOR- UND ALUTECHNIK

- Eleganter Signalgeber in Edelstahl, Zinkor- oder Alublech
- Hohe Variantenvielfalt durch Verwendung unterschiedlicher Materialien
- Einfache Montage und Installation
- Robustes, schlag- und wetterfestes Gehäuse
- Kompakte Abmessungen:
  - (B150xH132xT52) mm optischer Signalgeber
  - (B205xH230T122) mm akustischer Signalgeber
- Schutz gegen Umwelteinflüsse nach VdS 2110, Kl. IV
- Lautstarke Alarmierung mit 103 dBA
- VdS Anerkannt nach Klasse C bei Anschaltung an eine TELENOT-Gefahrenmelderzentrale (G 190001 und G 190002)

Zur optischen Alarmierung dient eine Blitzlampe, bestehend aus einem LED-Array. Der eingebaute Druckkammerlautsprecher mit Tongenerator sorgt in Verbindung mit der Blitzlampe für eine optimale Signalwirkung bei geringem Stromverbrauch und hoher Witterungsbeständigkeit.



### Akustisch-/Optische Kompakt-Signalgebereinheit ES 12 K/FBL 12

**100059812**  
RAL 9016 verkehrsweiß, Zinkor-Stahlblech  
**100059831**  
RAL 9016 verkehrsweiß, Alu-Blech  
**100059836**  
Edelstahl Optik, Edelstahl V2A  
 VdS-Klasse C (G 190001)



### Akustische Kompakt-Signalgebereinheit ES 12 K

**100059809**  
RAL 9016 verkehrsweiß, Zinkor-Stahlblech  
**100059830**  
RAL 9016 verkehrsweiß, Alu-Blech  
**100059835**  
Edelstahl Optik, Edelstahl V2A  
 VdS-Klasse C (G 190002)



Die Blitzlampen stehen auch als optische Signalgeber in der Ausführung 12 V, 24 V und zum Betrieb mit 230 V AC zur Verfügung!